

1PH BZT5000

Αντιστροφείς συσσώρευσης



- » Ενσωματωμένη μπαταρία και σύστημα μετατροπής για συμπαγή εγκατάσταση και ελάχιστο χώρο
- » Ευέλικτο, με δυνατότητα επέκτασης έως και 6 μονάδες σε παράλληλη σύνδεση
- » Εύκολη και γρήγορη εγκατάσταση σε τοίχο ή δάπεδο
- » Εύκολη και φιλική προς τον χρήστη διαμόρφωση



NEW



ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ		AZZURRO 1PH BZT5000
Τεχνικά χαρακτηριστικά μπαταριών		
Τύπος μπαταρίας	Ιόντα λιθίου σιδήρου	
Ονομαστική τάση	51.2 V	
Ονομαστική χωρητικότητα	5.12 kWh	
Ωφέλιμη χωρητικότητα	4.6 kWh	
Βάθος εκφόρτισης (DoD)	90%	
Είδοσος AC (δίκτυο)		
Ονομαστική ισχύς	2500W	
Ονομαστική φαινόμενη ισχύς	2750W	
Ονομαστικό ρεύμα	11.4A/10.9 A/10.4A	
Μέγιστο ρεύμα	12.5A/12A/11.5A	
Συνδεσμολογία/Ονομαστική τάση	Μonoφασικό L/N/PE / 220V,230V,240V	
Εύρος τάσης AC	176-288V (εναρμονισμένο με τις κατά τόπους απαιτήσεις)	
Ονομαστική συχνότητα	50Hz/60Hz	
Εύρος συχνότητας AC	45Hz-55Hz / 54Hz-66Hz (εναρμονισμένο με τις κατά τόπους απαιτήσεις)	
Ολική αρμονική παραμόρφωση	≤3%	
Συντελεστής ισχύος	1 default (ρυθμιζόμενο +/- 0.8)	
Έξοδος EPS (Emergency Power Supply)		
Ονομαστική ισχύς*	2500W	
Ονομαστικό ρεύμα	11.4A/10.9 A/10.4A	
Συνδεσμολογία/Ονομαστική τάση	Μonoφασικό L/N/PE / 220V,230V,240V	
Εύρος συχνότητας AC	50Hz/60Hz	
Ολική αρμονική παραμόρφωση	≤3%	
Πρότυπα		
EMC	EN 61000-6-1/-3	
Safety standard	IEC 62109-1/2, IEC62477	
Πρότυπα δικτύου	Πιστοποιητικά και ρυθμίσεις δικτύου να βρείτε στην ιστοσελίδα www.zcsazzurro.com	
Γενικά χαρακτηριστικά		
Επιτρεπτό εύρος θερμοκρασίας**	-10°C/+50°C	
Είδος	Transformeless / Έξοδος μπαταριών με απομόνωση HF	
Βαθμος προστασίας	IP65	
Επιτρεπτό εύρος υγρασίας	5%-95% χωρίς συμπύκνωση	
Μέγιστο υψόμετρο λειτουργίας	4000 m	
Βάρος	50 kg	
Ψύξη	φυσική απαγωγή	
Διαστάσεις (Α*L*Ρ)	800mm*400mm*175mm	
Επιτήρηση	LED e APP	
Εγγύηση	5 έτη – κατόπιν εγγραφής στη σελίδα ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΕΓΓΥΗΣΗΣ στον ιστότοπο zcsazzurro.com * *Σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις εγγύησης. Περαιτέρω επέκταση μέχρι 10 έτη που αγοράζεται ξεχωριστά.	

* Η ισχύς τροφοδοσίας του EPS εξαρτάται απο την κατάσταση του συστήματος (απομένουσα φόρτιση, θερμοκρασία)

** Τυπικό εύρος για τις μπαταρίες λιθίου, για τη διασφάλιση της μέγιστης απόδοσης συνιστάται η εγκατάσταση σε χώρο με ελεγχόμενη θερμοκρασία απο 15°C έως 40°C (κάτω απο 15°C οι μπαταρίες λιθίου περιορίζουν το ρεύμα φόρτιση για αυτοπροστασία)