

ZENTRALE ANLAGENSTEUERUNG ZSM-CCI



Gewerbe



Industrie

- Zentrale Anlagensteuerung gemäß Beschluss Arera 385/2025
- Ablesung und Steuerung der Funktionen PF1 und PF2
- Relais-Schnittstelle
- DSO-LWL-Medien-Konverter
- Zusätzliche Glasfaseranschlüsse verfügbar
- Pufferbatterie und zusätzliches USV-System
- Komplett mit Klemmenleiste



TECHNISCHE DATEN

ZSM-CCI

Allgemeine technische Daten

Art des Stromanschlusses	Einphasig 1PH/N/PE
AC-Versorgungsspannungsbereich	100 - 240 V
AC-Netzfrequenzbereich	50-60 Hz
Maximale Leistungsaufnahme	60 W
Verbrauch im Betrieb	<10 W
Ethernet-Anschlüsse für LAN	2x 100 Mbit/s
Dedizierte Anschlüsse für DSO	1x 100Base-FX
Ethernet-Anschlüsse für zukünftige Akteure	2x 100 Mbit/s
Isolierte RS485-Anschlüsse	3x lichtgekoppelte Anschlüsse
4G-Modem	Eingebaut
GPS-Modul	Eingebaut
Isolierte digitale Eingänge (24V DC)	5x DI
Digitale Ausgänge (12-24V DC)	4x DO, max. 700 mA
Zusätzliches Datenspeicherungssystem	MicroSD
Betriebstemperatur	-10 °C ...+60°C
Betriebshöhe	<4000 m
Schutzart	IP54
Relative Luftfeuchtigkeit:	<95 %, nicht kondensierend
Kühlsystem	Natürliche Konvektion
Gewicht	25 kg
Abmessungen (B x T x H)	400 x 250 x 600 mm
Installationstyp	Wand- oder horizontale Montage
Garantie	2 Jahre