MOBOX
SERIES

EV CHARGE
CC 40 KW MOBOX

Comercial

Industrial



NEW


Innovadora y rápida
Tornillos antimanipulación para seguridad avanzada
Control y gestión completa mediante app dedicada
Recarga rápida con tamaño mínimo

Inteligente y conectada
Pantalla táctil de 10” para una interacción intuitiva
Compatible con OCPP 1.6 JSON para una gestión smart e integrada

Flexible y versátil
Puede instalarse en pared o en pilar (opcional)
Inicio rápido mediante App, Código QR, Tarjeta RFID o POS (opcional)

Segura y fiable
Diseño modular para mantenimiento y sustitución simplificados
Protección IP54 contra polvo y agua
Contador MID Integrado para monitoreo preciso de la energía

DATOS TÉCNICOS	ZVD-40K-MOBOX
Entrada	
Alimentación	3P+N+PE
Tensión nominal	400 V CA ±10 %
Corriente nominal	63 A
Frecuencia	50/60 Hz
Salida	
Tensión en salida	200 V - 1000 V CC
Corriente máxima	133,3 A
Potencia nominal	40 kW
Eficiencia máxima	95,5 %
Interfaz de usuario	
Conector de carga	CCS2
Número de cables	1
Longitud del cable	5 m
Carcasa	Acero galvanizado
Indicador LED	Verde/Rojo/Amarillo
Pantalla LCD	Táctil en color de 10"
Lector RFID	Mifare Classic ISO/IEC 14443-A, DESFire Duox ISO/IEC 14443-A, FeliCa JIS X 6319-4
Modo de encendido	App / Código QR / Tarjeta RFID / POS (opcional)
Comunicación	
WiFi	Sí
Ethernet	Sí
4G	Sí
OCPP	OCPP 1.6 JSON
Contador	Sí
Seguridad	
RCD	Tipo A
Parada de emergencia	Sí
Protección en entrada	IP54
Protección contra los impactos	IK10 (no incluye la pantalla touch screen)
Protección eléctrica	Sobrecorriente, corriente residual, cortocircuito, sobretensión/subtensión, sobrefrecuencia/subfrecuencia, sobretemperatura/subtemperatura
Estándares de certificación	EN IEC 61851-1:2019, IEC 61851-1:2017, IEC 61851-21-2:2021, EN 61851-23:2014, EN 61851-24:2014, EN 18031-1:2024
Certificación	CE
Garantía	2 años
Ambiente	
Instalación	Montaje en pared/en pilar (opcional)
Método de refrigeración	Refrigeración por ventilador
Ruido	60 dB
Temperatura operativa, Humedad operativa	-30 °C~+50 °C, 5 %-95 %
Altitud de trabajo	< 2000 m
Embalaje	
Medidas del producto (Al*An*P)	850*550*300 mm
Medidas de la caja (Al*An*P)	1215*746*450 mm
Peso neto	79 kg
Peso bruto (embalaje incluido)	110 Kg
Embalaje externo	Caja de madera



Descarga la App
y regístrate.



Pasa la tarjeta RFID
para comenzar la recarga.



El vehículo eléctrico
se está cargando.



Pasa de nuevo la tarjeta RFID
para interrumpir la recarga.