CONTROLADOR CENTRAL DE EQUIPO
ZSM-CCI

Comercial

Industrial

- Controlador Central de Equipo conforme a la resolución Arera 385/2025
- Lectura y control de las funciones PF1 y PF2
- Interfaz de relé
- Convertidor de medios DSO a fibra óptica
- Disponibles bahías para fibra adicionales
- Batería de respaldo y SAI auxiliar
- Con bloque de terminales



DATOS TÉCNICOS	ZSM-CCI
Datos técnicos generales	
Tipo de conexión de alimentación	Monofásica 1PH/N/ PE
Intervalo de tensión CA alimentación	de 100 a 240 V
Intervalo de frecuencia CA alimentación	50 - 60 Hz
Absorción máxima	60 W
Consumo en funcionamiento	< 10 W
Puertos ethernet para LAN de campo	2 de 100 Mbps
Puertos dedicados para el DSO	1 de 100 Base-FX
Puertos ethernet para actores futuros	2 de 100 Mbps
Puertos RS485 aislados	3 puertos con acoplamiento óptico
Módem 4G	Integrado
Módulo GPS	Integrado
Entradas digitales aisladas (24 V CC)	5 DI
Salidas digitales (12-24 V CC)	4 DO, máx 700 mA
Sistema adicional de archivo de datos	MicroSD
Temperatura operativa	de -10 a +60 °C
Altitud operativa	< 4000 m
Grado de protección	IP54
Humedad relativa	< 95 % sin condensación
Sistema de refrigeración	Convección natural
Peso	25 Kg
Medidas (Al*An*P)	600*400*250mm
Tipo de instalación	Montaje en pared u horizontal
Garantía	2 años