

**MOBOX**  
SERIES

**EV CHARGE**  
DC 40KW MOBOX



Commerciale



Industriale



**Innovativa e rapida**

Viti antimanomissione per sicurezza avanzata  
Controllo e gestione completa tramite app dedicata  
Ricarica veloce con ingombro minimo

**Intelligente e connessa**

Display touch da 10" per un'interazione intuitiva  
Supporto OCPP 1.6 JSON per una gestione smart e integrata

**Flessibile e versatile**

Installabile a parete o su pillar (opzionale)  
Avvio rapido tramite App, QR Code, Carta RFID o POS (opzionale)

**Sicura e affidabile**

Design modulare per manutenzione e sostituzione semplificate  
Protezione IP54 contro polvere e acqua  
Contatore MID Integrato per monitoraggio preciso dell'energia

**NEW**

**Ingresso**

Alimentazione	3P+N+PE
Tensione nominale	400 V AC $\pm 10\%$
Corrente nominale	63 A
Frequenza	50/60Hz

**Uscita**

Tensione in uscita	200V-1000V DC
Corrente Massima	133,3 A
Potenza nominale	40 kW
Efficienza massima	95,5%

**Interfaccia utente**

Connettore di carica	CCS2
Numero di cavi	1
Lunghezza cavo	5m
Custodia	Acciaio zincato
Indicatore LED	Verde/Rosso/Giallo
Display LCD	Touch a colori da 10"
Letture RFID	Mifare Classic ISO/IEC 14443-A, DESFire Duox ISO/IEC 14443-A, FeliCa JIS X 6319-4
Modalità di avvio	App / Codice QR / Carta RFID / POS (opzionale)

**Comunicazione**

WiFi	Si
Ethernet	Si
4G	Si
OCPP	OCPP 1.6 JSON
Contatore	Si

**Sicurezza**

RCD	Tipo A
Arresto di emergenza	Si
Protezione in ingresso	IP54
Protezione dagli impatti	IK10 (escluso display touch screen)
Protezione elettrica	Sovracorrente, corrente residua, cortocircuito, sovratensione/sottotensione, sovralfrequenza/sottofrequenza, sovratemperatura/sottotemperatura
Standard di certificazione	EN IEC 61851-1:2019, IEC 61851-1:2017, IEC 61851-21-2:2021, EN 61851-23:2014, EN 61851-24:2014, EN 18031-1:2024


Certificazione	CE
Garanzia	2 anni

**Ambiente**

Installazione	Montaggio a parete/su pillar (opzionale)
Metodo di raffreddamento	Raffreddamento a ventola
Rumore	60dB
Temperatura operativa, Umidità di lavoro	-30°C~+50°C, 5%-95%
Altitudine di lavoro	<2000m

**Imballo**

Dimensioni prodotto	550 * 300 * 850 mm (L * P * A)
Dimensioni confezione	746 * 450 * 1215 mm (L * P * A)
Peso netto	79 kg
Peso lordo (incluso imballo)	110 kg
Imballo esterno	Cassa di legno



Scarica l'App  
e registrati.



Passa la carta RFID  
per avviare la ricarica.



Il veicolo elettrico  
sta caricando.



Passa nuovamente la carta RFID  
per interrompere la ricarica.