WATER
HEATER

ZHP-WH200L-MN / ZHP-WH300SL-MN

Residenziale



NEW

- Scaldaacqua a pompa di calore efficiente e progettato per durare a lungo
- Intelligente e connesso con l'ecosistema di monitoraggio ZSM-HUB
- Rispettoso dell'ambiente grazie al refrigerante naturale R290, temperature fino a 75°C
- Resistenza elettrica di integrazione per funzionamento rapido e sfruttamento della produzione fotovoltaica

DATI TECNICI	ZHP-WH200L-MN	ZHP-WH250L-MN	ZHP-WH300L-MN	ZHP-WH300SL-MN
Condizioni di test: Temperatura Ambiente (BS/BU) 20°/15°C, Temperatura acqua da 15°C a 55°C				
Scambiatore solare		no		si
Superficie scambiatore solare		-		1,4 mq
Potenza Termica		1.50 kW		
Potenza Elettrica		0.375 kW		
COP		4.0		
Volume di acqua prodotta		35 l/h		
Range Operativo		-7°C ~ 45°C		
Temperatura Massima		75°C		
Massima potenza Elettrica		3.1 kW		
Massima Corrente Assorbita		14 A		
Caratteristiche Alimentazione Elettrica		220-240V ~ /50Hz		
Resistenza di Integrazione		2.50 kW		
Connessione Idraulica		G3/4" (femmina)		
Livello Sonoro tipico		<42 dB(A)		
Tipo di refrigerante		R290		
Quantità di refrigerante		150 g		
Massima pressione di esercizio		8 bar		
Grado IP		IPX1		
Volume di Acqua contenuta	200 l	250 l	300 l	
Peso netto	95 kg	110 kg	129 kg	
Dimensioni (Φ*A)	Φ650*1440 mm	Φ650*1650 mm	Φ650*1850 mm	
Diametro condotti aria		160mm		
Lunghezza massima condotti aria		10m		



SERBATOIO SMALTATO

Testato per 280.000 cicli di pressione pulsata e caratterizzato da assenza di perdite, resistenza al calcare e alla corrosione, garantendo così un'acqua sempre pulita e sicura.



DESIGN A FLUSSO D'ARIA VERTICALE

Assicura spazio sufficiente per lo scambio termico tra l'ambiente esterno e quello interno, che rende semplice l'installazione.

