

MOBOX
SERIES

EV CHARGE
DC 40KW MOBOX



Commerciale



Industriale



NEW

Innovativa e rapida

Viti antimanomissione per sicurezza avanzata
Controllo e gestione completa tramite app dedicata
Ricarica veloce con ingombro minimo

Intelligente e connessa

Display touch da 10" per un'interazione intuitiva
Supporto OCPP 1.6 JSON per una gestione smart e integrata


Flessibile e versatile

Installabile a parete o su pillar (opzionale)
Avvio rapido tramite App, QR Code, Carta RFID o POS (opzionale)

Sicura e affidabile

Design modulare per manutenzione e sostituzione semplificate
Protezione IP54 contro polvere e acqua
Contatore MID Integrato per monitoraggio preciso dell'energia

DATI TECNICI		ZVD-40K-MOBOX
Ingresso		
Alimentazione	3P+N+PE	
Tensione nominale	400 V AC ±10%	
Corrente nominale	63 A	
Frequenza	50/60Hz	
Uscita		
Tensione in uscita	200V-1000V DC	
Corrente Massima	133,3 A	
Potenza nominale	40 kW	
Efficienza massima	95,5%	
Interfaccia utente		
Connettore di carica	CCS2	
Numero di cavi	1	
Lunghezza cavo	5m	
Custodia	Acciaio zincato	
Indicatore LED	Verde/Rosso/Giallo	
Display LCD	Touch a colori da 10"	
Lettore RFID	Mifare Classic ISO/IEC 14443-A, DESFire Duox ISO/IEC 14443-A, FeliCa JIS X 6319-4	
Modalità di avvio	App / Codice QR / Carta RFID / POS (opzionale)	
Comunicazione		
WiFi	Sì	
Ethernet	Sì	
4G	Sì	
OCPP	OCPP 1.6 JSON	
Contatore	Sì	
Sicurezza		
RCD	Tipo A	
Arresto di emergenza	Sì	
Protezione in ingresso	IP54	
Protezione dagli impatti	IK10 (escluso display touch screen)	
Protezione elettrica	Sovracorrente, corrente residua, cortocircuito, sovratensione/sottotensione, sovralfrequenza/sottofrequenza, sovratemperatura/sottotemperatura	
Standard di certificazione	EN IEC 61851-1:2019, IEC 61851-1:2017, IEC 61851-21-2:2021, EN 61851-23:2014, EN 61851-24:2014, EN 18031-1:2024	
Certificazione	CE	
Garanzia	2 anni	
Ambiente		
Installazione	Montaggio a parete/su pillar (opzionale)	
Metodo di raffreddamento	Raffreddamento a ventola	
Rumore	60dB	
Temperatura operativa, Umidità di lavoro	-30°C~+50°C, 5%-95%	
Altitudine di lavoro	<2000m	
Imballo		
Dimensioni prodotto (A*L*P)	850*550*300 mm	
Dimensioni confezione (A*L*P)	1215*746*450 mm	
Peso netto	79 kg	
Peso lordo (incluso imballo)	110 kg	
Imballo esterno	Cassa di legno	



Scarica l'App
e registrati.



Passa la carta RFID
per avviare la ricarica.



Il veicolo elettrico
sta caricando.



Passa nuovamente la carta RFID
per interrompere la ricarica.